

OVAL LED PRO

LED GO!

PLAFONY

IP44 

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilające:	230V
Częstotliwość linii:	50Hz
Stopień ochrony IP:	IP44
Stopień ochrony IK:	IK10
Klasa ochrony:	II
Materiał korpusu:	PC
Temperatura barwowa:	3000K; 4000K
Strumień świetlny:	max. 360lm
Materiał klosza:	Makrolon® LED – zmodyfikowany poliwęglan firmy BAYER
Rodzaj klosza:	Opal
Moc nominalna źródła światła:	4W

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Natynkowa, owalna oprawa kanałowa LED o szczelności IP44. Dostępna wersja o mocy 4W i strumieniu świetlnym 360 lumenów. Zastosowano mleczny klosz z Makrolonu® LED (firmy BAYER) o wysokiej przepuszczalności światła na poziomie 93%. Unikalna konstrukcja, chroniona patentem, polegająca na bezpośrednim montażu paneli LED na kloszu. Klosz połączony jest z podstawą ruchomym zawiasem, co zapewnia łatwy dostęp do kostki montażowej i punktów montażowych lampy. Oprawa charakteryzuje się wysokim współczynnikiem oddawania barw $Ra > 80$. Konstrukcja oprawy pozwala na natynkowe wyprowadzenie przewodów i przelotowe łączenie lamp. Wysoko wytrzymały na uderzenia klosz pozwala zachować oprawie wysoki stopień odporności na uderzenia IK10.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona zarówno do użytku wewnętrznego (pomieszczenia o podwyższonej wilgotności, ciągi komunikacyjne i klatki schodowe, kanały, pomieszczenia piwniczne), jak i oświetlenie elewacyjne i przemysłowe oraz parkingi podziemne.

OVAL LED PRO

LED GO!

PLAFONY

DOSTĘPNE TYPY OPRAW

Kliknij w indeks aby przejść do szczegółowej karty produktu

Indeks	Moc nominalna źródła światła	Temperatura barwowa	Strumień świetlny	Materiał klosza	Rodzaj klosza	Klasa energetyczna
» 233432	4W	3000K	320lm	Makrolon® LED	Opal	A+
» 233425	4W	4000K	360lm	Makrolon® LED	Opal	A+

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2017-05-25



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax. +48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



77/2014