


Puszki elektroinstalacyjne · Seria niebieska · samogasnąca · samogasnąca · Puszki podtynkowe

Electrical installations boxes · Non-halogen, non-flammable, blue series · Brick wall boxes

Prostopadłe osłabienia
Perpendicular weakenings



Z60D



Z60Dw



plytka 60 mm

plytka z wkrętami 60 mm

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour

Niebieski / Blue ●

34 033 203

34 035 203

Norma / Norm

PN-E 93208

PN-E 93208

Certyfikaty / Certificates

CE klasa V0

CE klasa V0

Wymiary zewnętrzne / Dimensions

Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)

63 mm

63 mm

Głębokość / Depth (B)

61 mm

61 mm

Rozstaw otworów do mocowania sprzętu
Distance of mounting to equipment boxes (C)

60 mm

60 mm

Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę
Distance between axes of hole

71 mm

71 mm

Masa / Weight

21.4 g

22.7 g

Opakowanie zbiorcze / Collective package

50 szt.

50 szt.

Dodatkowe cechy / Additional characteristics

w ścianach bocznych / in side walls
w dnie / at the bottom

6 osłabień do rur \varnothing 20
1 osłabienie do rury \varnothing 20

6 osłabień do rur \varnothing 20
1 osłabienie do rury \varnothing 20
w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu

Osprzęt / Equipment

Pokrywa sygnalizacyjna PS60 / Signal cover PS60
Pokrywa osłonowa WS60 lub PL60
Spring cover WS60 lub PL60
Pierścienie dystansowe PD 60x12, PD 60x24, PD60x30
Distance spacings PD 60x12, PD 60x24, PD60x30

Pokrywa sygnalizacyjna PS60 / Signal cover PS60
Pokrywa osłonowa WS60 lub PL60
Spring cover WS60 or PL60
Pierścienie dystansowe PD 60x12, PD 60x24, PD60x30
Distance spacings PD 60x12, PD 60x24, PD60x30

