


LOUVER FIXTURES T8 ELECTRONIC
 RASTERLEUCHTE T8 ELEKTRONIK
 РАСТРОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК Т8 ПРА ЭЛЕКТРОННЫЙ
 SVÍTIDLO MŘÍŽKOVÉ T8 S INDUKČNÍM PŘEDŘADNÍKEM




Statecznik elektroniczny



Kostka przyłączeniowa



Gniazdo T8 G13



Uziemienie rastra



Zaczepek rastra



RES236N



RES218N



RES418N

RASTER ► podwójny paraboliczny, poprzeczki rastra w kształcie litery V

RASTER ► double parabolic, crossbars of raster in shape of V letter
 RASTER ► parabolische Doppelausführung, Rasterquerteile in V-Form
 РАСТР ► двойной параболический, V-образные поперечки раstra
 VYSOCE ► leštěná parabolická mřížka (dvojitá parabola), lamely rastru ve tvaru písmene „V“

*A-RES

Wszystkie oprawy dostępne w wersji z modułami awaryjnymi **CNBOP: 1h, 2h, 3h**
 All fittings available in version with 1h, 2h and 3h emergency modules
 Alle Leuchten erhältlich in Ausführung mit 1h-, 2h-, 3h-Notmodulen
 Все доступные светильники в версии с аварийными модулями 1 ч, 2 ч, 3 ч
 Všechny svítidla jsou dostupné ve verzi s nouzovým modulem 1h, 2h, 3h

**E-RES

Oprawy przystosowane do TUB LED T8
 Fixtures designed for LED TUBE T8
 Leuchten für LED-Röhren T8
 Светильник подходит для LED трубка T8
 Všechny svítidla přizpůsoben na lampy LED T8

kod	EAN	opakowanie	współpraca z czujnikami ruchu	moc [W]	wymiary d/s/w [mm]
C05-RES218N	5900280908810	2	-	2x18	609/298/68
C05-RES236N	5900280905727	2	-	2x36	1198/298/80
C05-RES418N	5900280905734	2	-	4x18	609/600/68
C05-A-RES236N*	5900280911650	2	-	2x36	1198/298/80
C05-A-RES418N*	5900280911667	2	-	4x18	609/600/68
C05-E-RES418N**	5900280911698	2	ok	LED 4x12	609/600/68
C05-E-RES236N**	5900280911681	2	ok	LED 2x25	1198/298/80

Zeskanuj kod QR aby uzyskać więcej informacji o tym produkcie

