



**BMS9T.01/11**

Ściemniacz naciskowo-obrotowy biały

## DANE PODSTAWOWE

Seria	Simon Basic
Nazwa produktu/Rodzaj	ściemniacz naciskowo-obrotowy
Kolor	biały
Typ produktu	moduł
Napięcie znamionowe	230 V
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP	IP20
Zakres częstotliwości	50-50 Hz
Moc znamionowa	500 VA

## DANE SZCZEGÓŁOWE

Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Zabezpieczenie powierzchni	naturalne
Wykończenie powierzchni	błyszczący
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość produktu	75 mm
Szerokość produktu	75 mm
Głębokość produktu	46 mm
Głębokość wbudowania	25 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	pokrętko/przycisk
Ilość klawiszy / dźwigni	1
Do źródła światła	LED - NIE, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, świetlówka liniowa - NIE, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V - TAK, żarówki halogenowe 12V-transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V-transformator rdzeniowy toroidalny - TAK, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) - NIE
Pamięć poziomu jasności	tak
Do zastosowania z przyciskiem	tak
Do zastosowania z czujnikiem obecności	nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym	nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym	nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	nie
Rodzaj obciążenia	Uniwersalny
Ściemniacz szeregowy	tak
Do zastosowania z czujnikiem ruchu	nie

## DANE LOGISTYCZNE

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787806231
Typ opak. jedn.	pudełko zamykane
Wys. opak. jedn.	11,5 cm
Szer. opak. jedn.	8,7 cm
Dł. opak. jedn.	5,5 cm
Waga jedn.	0,114 kg
Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Wys. opak. zbiorczego	10 cm
Szer. opak. zbiorczego	19 cm
Dł. opak. zbiorczego	29 cm